ENTRETIEN DES CUVES À FIOUL

/ NETTOYAGE DE CUVES A ASPIRATION TOTALE, RECYCLAGE ET FILTRATION

JAUGE MÉCANIQUE

Réf. 7001

A flotteur, à lecture directe en % avec cadran réglable pour adaptation sur cuve de 1 à 2 mètres de profondeur.
Raccord 40 x 49

Réducteur - Réf. 7003
Raccord plastique d'adaptation 40 x 49 à 50 x 60

RÉDUCTEUR DE JAUGE

Réf. 7003

Raccord plastique d'adaptation 40 x 49 à 50 x 60.

Jauge mécanique - Réf. 7001

DÉTECTEUR D'EAU PÂTE DETECTO

Réf. 5401

Pour détecter l'eau dans les cuves à fioul employée en enduit sur l'extrémité d'une jauge, la pâte indique la présence, mais aussi le niveau d'eau contenus dans les cuves par décoloration de la zone immergée dans l'eau.

POMPE À ÉPREUVE D'ÉTANCHÉITÉ ASPIFIOUL KIT D'ÉTANCHÉITÉ

Réf. 6098 KIT

Dimensions 430 x 200 x 250 mm - Poids 2 kgs

Vous permet d'amorcer la canalisation de fioul jusqu'au brûleur et vérifier l'étanchéité des canalisations fioul.
La pompe est à rincer après utilisation.

Équipé d'une vanne, d'un déprimomètre + le kit test d'étanchéité (déprimomètre + vanne)

ABSORBANT D'HYDROCARBURES SOLNET (SPÉCIAL HYDROCARBURES)

Réf. 3529

Sac de 20 kgs

Absorbant de composition 100 % minérale

Absorbe l'eau , l'huile, les hydrocarbures, les produits chimiques

SOLNET est non abrasif, non toxique, non nocif

Utilisation :

- sols d'ateliers, routes, ciments et carrelages

Mode d'emploi :

- Par simple épandage en couche fine.
- S'élimine par simple balayage après absorption.

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

Réf. 3527

L'absorbant terre de diatomée permet de maîtriser le glissement sur les sols (éventuellement verglacés et/ou enneigés).

Il sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols. De par ces caractéristiques il restitue un revêtement sec et non glissant après usage.

L'absorbant terre de diatomée est conforme à la Norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

Sac de 20 kgs

ENZYMES POUR TRAITER LES ODEURS DE FIOUL BIOFIOUL

Réf. 4502

BIOFIOUL 97 est un produit constitué de 2 éléments. L'un des composants est une formulation liquide contenant des agents mouillants, des tensioactifs et nutriments. L'autre composant est un mélange pulvérulent de micro-organismes destinés à la dégradation des hydrocarbures. Ce produit contient 7 souches capables d'utiliser les hydrocarbures des carburants et des huiles comme nourriture. La production enzymatique des micro-organismes réduit en chaînes de plus en plus courtes les chaînes d'hydrocarbures jusqu'à l'obtention d'eau et de gaz carbonique en fin de métabolisme..

Application :

Destiné à de nombreuses applications dans les secteurs industriels et pétrochimiques. Traitement des déversements de carburants sur les surfaces en béton (garages, stations services, usines, aires de stationnement, centrales thermiques…).Il peut être aussi utilisé pour la bioremédiation des sols pollués par des déversements ou des fuites d'huile.

Mode d'emploi :

Élimine les hydrocarbures des huiles, gazole, kérosène, carburants lourds en nettoyant d'abord la surface, puis en émulsifiant le carburant et en apportant la population de micro-organismes nécessaires à la dégradation de ces hydrocarbures. Il ne contient pas de soude caustique, d'acide ou de solvant. Préserve l'environnement pour le traitement des surfaces et des sols pollués par les hydrocarbures. Fort pouvoir nettoyant pour le traitement des surfaces. Conforme aux réglementations Européennes de biodégradabilité des tensioactifs.

Dosage : Pur ou dilué à 50 %.

5 litres

Vendu par carton de 4 bidons